

TRELLVAC Handler HD



**KOPALNIE &
KAMIENIOŁOMY**

Węże do ładowarek próżniowych /
odkurzaczy przemysłowych



ZASTOSOWANIE

Węże przeznaczone do ładowarek próżniowych, idealnie nadające się do pracy w trudnych warunkach.

ZALETY

- Lekkie i elastyczne, bardzo odporne na ścieranie.
- TRELLVAC Handler HD nadaje się do pracy z ciężkimi materiałami w warunkach, w których doskonała wytrzymałość jest najwyższym priorytetem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wnętrze węża: wykonane z odpornej na ścieranie powłoki NR, czarne, gładkie.

Wzmocnienie: materiał syntetyczny, tkanina z wplecioną stalową sprężyną.

Warstwa zewnętrzna: wykonana z odpornej na ścieranie i warunki atmosferyczne gumy SBR/NR, czarna, karbowana.

Zakres pracy: od -30°C do +90°C.

Właściwości elektrostatyczne: nie przewodzi prądu. Wąż zawiera wbudowany przewód. Przewodzące węże można łączyć złączami Perrot lub innymi.

DODATKOWE INFORMACJE

Zewnętrzna średnica mierzona od wierzchołka karbowania.





KOPALNIE &
KAMIENIOŁOMY

TRELLVAC Handler HD



NR ART.	ŚREDNICA WEW. [mm]	ŚREDNICA ZEW. [mm]	CISNIENIE ROBOCZE [bar]	CISNIENIE ROZRYWAJĄCE [bar]	MAX. PODCIŚNIE-NIE [bar]	PROMIEN GIĘCIA [mm]	WAGA [kg/m]	DŁUGOŚĆ [m]	MIN. ILOŚĆ ZAMÓWIENIA [m]
5513135	102.0	118.0 ±1.6	5	15	0.9	400	3.1	20	•
2227830	102.0	118.0 ±1.6	5	15	0.9	400	3.1	40	•
5513136	127.0	143.0 ±1.6	5	15	0.9	500	3.8	20	•
1580400	127.0	143.0 ±1.6	5	15	0.9	500	3.8	40	•
5513137	152.0	168.0 ±2.0	5	15	0.9	600	4.55	20	•
1869200	204.0	225.0 ±2.0	1.5	4.5	0.9	800	8.2	12	•

Możliwe odchylenie od podanych długości: ±1% (wg standardu ISO 1307)

RAFARN

Rafnar Sp. z o.o.
ul. Wapienicka 36
43-382 Bielsko-Biała
+48 33 815 50 19
biuro@rafnar.pl
www.rafnar.pl




TRELLEBORG