

TRELLVAC Handler MD



**KOPALNIE &
KAMIENIOŁOMY**

Węże do ładowarek próżniowych /
odkurzaczy przemysłowych



ZASTOSOWANIE

Węże do ładowarek próżniowych, przeznaczone do pracy w średnio trudnych warunkach.

ZALETY

- Lekkie i elastyczne, odporne na ścieranie.
- Zaprojektowane z myślą o transporcie lekkich materiałów, bardzo łatwe w obsłudze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wnętrze węża: wykonane z odpornej na ścieranie powłoki NR, czarne, gładkie.

Wzmocnienie: materiał syntetyczny, tkanina z wplecioną stalową sprężyną.

Warstwa zewnętrzna: wykonana z odpornej na ścieranie i warunki atmosferyczne gumy SBR, czarna, karbowana.

Zakres pracy: od -30°C do +90°C.

Właściwości elektrostatyczne: nie przewodzi prądu.

DODATKOWE INFORMACJE

Zewnętrzna średnica mierzona od wierzchołka karbowania.





KOPALNIE &
KAMIENIOŁOMY

TRELLVAC Handler MD



NR ART.	ŚREDNICA WEW. [mm]	ŚREDNICA ZEW. [mm]	MAX. PODCIŚNIENIE [bar]	PROMIĘŃ GIĘCIA [mm]	WAGA [kg/m]	DŁUGOŚĆ [m]	MIN. ILOŚĆ ZAMÓWIENIA [m]
5501133	51.0	63.0 ±1.5	0.9	300	1.13	12	36
1776690	76.0	89.0 ±1.5	0.9	350	1.81	12	•
1776700	102.0	115.0 ±1.5	0.9	400	2.65	12	•
1973590	127.0	141.0 ±1.5	0.9	500	3.46	12	•
1776710	152.0	166.0 ±1.5	0.9	600	4.23	12	•
2303130	178.0	191.0 ±1.5	0.9	700	4.95	12	12
1776720	204.0	219.0 ±1.5	0.9	800	6.45	12	•

Możliwe odchylenie od podanych długości: ±1% (wg standardu ISO 1307)

RAFNAR

Rafnar Sp. z o.o.
ul. Wapienicka 36
43-382 Bielsko-Biała
+48 33 815 50 19
biuro@rafnar.pl
www.rafnar.pl




TRELLEBORG