


# IK 25

## Wąż do kanalizacji

### WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY



#### ZASTOSOWANIE

Bardzo elastyczny wąż przeznaczony do przepychania/ czyszczenia kanalizacji

#### ZALETY

- Długa żywotność przewodu.
- Wysoka odporność na ścieranie warstwy zewnętrznej (odporność wg EN ISO 6945:2000, max. 0,5g [100 N]).
- Łatwy do określenia zakres tolerancji zgodnie z EN ISO 1307.
- Gładka powierzchnia zewnętrzna zapewnia łatwe czyszczenie i niskooporowe wycofywanie węża z kanału.
- Czytelne oznakowanie
- Konstrukcja wysokiego stopnia bezpieczeństwa.
- Wysokie standardy kontroli jakości (100% próba ciśnieniowa każdego przewodu, ciągła elektroniczna kontrola średnicy w trakcie produkcji), gwarantują wykonane dokładnie produkty o doskonałej jakości

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Warstwa wewnętrzna: SBR, czarna, gładka

Wzmocnienie: dwa oploty tekstylne

Warstwa zewnętrzna: NR/BR, czarna, gładka, wysoce odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne

Zakres pracy: od -35°C do +80°C.

#### DODATKOWE INFORMACJE

Każdy przewód jest dostarczany z certyfikatem kontroli jakości. Zapewniona pomoc techniczna (instrukcja montażu, instalacji).

Dostępne długości rolek: 40m, 60m, 80m, 100m, 120m, 140m, 150m, 160m, 180m (200m max dla DN25). Inne długości dostępne na zamówienie.



**PRZEPYCHANIE  
I CZYSZCZENIE KANALIZACJI**

**SEMPERIT IK25**



KOD	Ø WEW. [mm]	GRUBOŚĆ ŚCIANKI [mm]	Ø ZEW. [mm]	CIŚNIENIE ROBOCZE [bar]	CIŚNIENIE ROZRYW. [bar]	PROMIĘŃ GIĘCIA [mm min.]	WAGA [kg]	DŁUGOŚĆ ROLKI [m]
684681360	13	6	25	250	625	70	0,46	40
684681363	13	6	25	250	625	70	0,46	60
684681361	13	6	25	250	625	70	0,46	80
684681364	13	6	25	250	625	70	0,46	100
684681362	13	6	25	250	625	70	0,46	120
84681960	19	6	31	250	625	95	0,61	40
84681963	19	6	31	250	625	95	0,61	60
84681961	19	6	31	250	625	95	0,61	80
84681964	19	6	31	250	625	95	0,61	100
84681962	19	6	31	250	625	95	0,61	120
684682572	25	7	39	250	625	110	0,86	120
684682576	25	7	39	250	625	110	0,86	160
684682578	25	7	39	250	625	110	0,86	180
684682577	25	7	39	250	625	110	0,86	200
684683282	32	8	48	250	625	150	1,27	120
684683286	32	8	48	250	625	150	1,27	160
684683288	32	8	48	250	625	150	1,27	180



**Rafnar Sp. z o.o.**  
 ul. Wapienicka 36  
 43-382 Bielsko-Biała  
 +48 33 815 50 19  
 biuro@rafnar.pl  
 www.rafnar.pl



SEMPERIT