

IAL

Wąż ssawny do kaset

**WYSOKA ODPORNOŚĆ
NA ŚCIERANIE WARSTWY
WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ**



ZASTOSOWANIE

Elastyczny wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do czyszczenia kanalizacji.

ZALETY

- Idealny do maksymalnego podciśnienia.
- Trudnościeralna warstwa wewnętrzna i zewnętrzna.
- Zachowuje „światło” średnicy przy minimalnym promieniu skrętu węża.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Warstwa wewnętrzna: NR/SBR/BR, czarna, gładka, antystatyczna

Wzmocnienie: tekstylne, opłot z drutu stalowego

Warstwa zewnętrzna: SBR, czarna, odbicie z bandażu

Zakres pracy: od -35°C do +80°C.

KOD	Ø WEW. [mm]	GRUBOŚĆ ŚCIANKI [mm]	Ø ZEW. [mm]	CIŚNIENIE ROBOCZE [bar]	PODCIŚNIENIE [bar]	PROMIENŃ GIĘCIA [mm min.]	WAGA [kg]	DŁUGOŚĆ ROLKI [m]
565110082	100	8	116	6	-0,9	400	4,7	20
565110080	100	8	116	6	-0,9	400	4,7	40
565111182	110	8	126	6	-0,9	450	5,2	20
565111180	110	8	126	6	-0,9	450	5,2	40
565110392	125	9,5	144	6	-0,9	600	6,4	20
565110395	125	9,5	144	6	-0,9	600	6,4	40
565110692	150	9,5	169	6	-0,9	720	7,5	20
565110692	150	9,5	169	6	-0,9	720	7,5	40

